

## Komponenten – für die 4 Reinigungsstufen



### 3P Click-Adapter-Set

Art.-Nr. 1300580

Für den einfachen und unkomplizierten Einbau in die Zulaufleitung in der Zisterne. Durch das Klicksystem einfach zu warten / reinigen und zu ersetzen.

Durch die Adapter ist ein einfaches Einsetzen des Filters in der Zisterne möglich. Die Dichtungsmanschetten ermöglichen trotz hoher Flexibilität jederzeit einen kraftschlüssigen Einbau.

Bestehend aus zwei Click-Adaptoren inkl. Dichtung

- Abmessungen: DN 100



### 3P Rückstauklappe DN 100

Art.-Nr. 4000910

Die 3P Rückstauklappe DN 100 verhindert bei Rückstau das Eindringen von Schmutzwasser in den Regenwasserspeicher. Sie ist für den Einbau in DN 100 Rohre geeignet und besteht aus einer handelsüblichen Rückstausicherung aus dem Abwasserbereich. Die Rückstauklappe erlaubt dem Wasserstrom nur in eine Richtung zu fließen. Fließt das Wasser entgegengesetzt, schließt sich die Klappe und verhindert, dass Schmutz in den Regenwasserspeicher gelangt. Die Klappe ist mit einer speziellen Dichtung versehen.

- Abmessungen: 500 x 260 mm



### 3P Rückstauklappe UNO

Art.-Nr. 4000930

Eigenschaften wie Rückstauklappe DN 100, zusätzlich mit speziellem Überlaufsiphon UNO, Überlauf mit Geruchsverschluss und Absaugung des Oberflächenwassers.

- Abmessungen: 850 x 260 mm



### 3P Rückstauklappe DUO

Art.-Nr. 4000940

Eigenschaften wie Rückstauklappe DN 100, zusätzlich spezieller Überlauf mit Geruchsverschluss und Absaugung des Oberflächenwassers. Die 3P Rückstauklappe DUO wird zwischen Filter und Überlaufanschluss im Regenwasserspeicher montiert. Dadurch fallen unnötige Montagezeiten und Fittings weg. Durch den festen Höhenversatz im Überlaufsiphon werden Einbaufehler vermieden und somit die Funktion gesichert. Überlaufsiphon mit einer beidseitigen Abschnorchelung des Oberflächenwassers im Regenwasserspeicher, kein Durchkommen für Nagetiere.

- Abmessungen: 850 x 480 mm