

## Zubehör – für die Regenwassernutzung



### 3P Mauerdurchführung DN 100 mit 2 Kabel

2x Ø 32, 1x Ø 16 Art.-Nr. 5000300

1x Ø 36, 1x Ø 16 Art.-Nr. 5000310

1x Ø 32, 1x Ø 16 Art.-Nr. 5000320

Mauerdurchführungen dichten Leitungen an Durchführungsstellen ab. Je nach Anwendungsfall benötigt man unterschiedliche Mauerdurchführungen.

In der Regel Ø 32 für 1" PE-Rohr, Ø 36 für 1" Saugschlauch, Kabel für die Stromzufuhr von Tauchpumpen und für die Wasserstandsmessung Ø 16 für das PE-Rohr der Rückspülvorrichtung.

Diese Öffnung ist in unseren Mauerdurchführungen immer enthalten, kann aber – wenn nicht benötigt – mit beiliegenden Stopfen verschlossen werden. Eine Mauerdurchführung besteht aus einer 30 mm starken Gummiplatte mit 2 Edelstahlplatten und -verschraubungen.



### 3P Saugschlauch Vacu-Press lebensmittelecht

Art.-Nr. 4000642

Der 3P Saugschlauch Vacu-Press besteht aus zwei Lagen und hat eine inliegende Edelstahlspirale, die ein Abknicken des Schlauchs verhindert. Über die Menge können Sie die gewünschte Schlauchlänge in Meter auswählen (Bsp. 3 = 3 m).

- Gummissaugschlauch: Ø 36 mm

- Passend für 1" Tüllen als Meterware



### 3P Lochsägen-Set Ø 64 - 127 mm

Art.-Nr. 9000274

Das 3P Lochsägen-Set für die professionelle Herstellung von Bohrungen in Kunststoffzisternen.

- Mit den Durchmessern 64 mm, 76 mm, 89 mm, 102 mm und 127 mm

- Für Kunststoffzisternen



### 3P Lippendichtung NW 100

Art.-Nr. 7000598

Gummi-Lippendichtung DN 100 zur Herstellung von dichten Rohrdurchführungen in Zisternen aus Kunststoff mit Wandstärken von 8 bis 12 mm

- Für Kunststoffzisternen