

Zubehör – für die Regenwassernutzung



3P Ansaugarmatur für Tauchpumpen 1" Art.-Nr. 4000908

3P Schwimmende Ansaugarmatur für Tauchpumpen für die Entnahme des Regenwassers aus dem Regenspeicher

Bestehend aus:

- Schwimmkugel: 140 mm
- Filterkorb
- 1,5 m Saugschlauch Vacu-Press
- Abstandhalter
- Anschluss: Tülle Messing 1" AG



3P Pneumatische Fernanzeige Art.-Nr. 5000500

Universelles, pneumatisches Füllstandmessgerät zur Fernmessung bis 50 m, mit Kapselfedermesswerk

- Wasserstandshöhe stufenlos einstellbar von 1 m bis 3 m
- Messgenauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenendwert
- Nullpunktkorrektur und Überdrucksicherung
- Stellzeiger für einfache Verbrauchskontrolle
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff für Wandmontage
- Anzeige in %-Füllhöhe



3P Pumpenfuß mit schwimmender Ansaug-Armatur Art.-Nr. 4000680

Bestehend aus:

- Pumpenfuß (PE) für Tauchdruckpumpen $\varnothing 130$ mm (nicht enthalten)
- Saugschlauch 1": 1 m
- Doppelmuffe
- Filterkorb
- Schwimmerkugel



3P Pumpenkonzole Art.-Nr. 5000100

Dadurch, dass das Auflageblech für die Pumpe aufgehängt ist und nicht auf Gummipuffern aufgelagert ist, werden Schwingungen optimal abgefangen und nicht auf die Befestigungselemente übertragen.

- Absolut schwingungsdämpfende Pumpenkonzole
- Für leisen Pumpenbetrieb
- Für verschiedene Pumpentypen einsetzbar
- Rechts-Links-Montage möglich